



Caractéristiques Ledvance Suspension  
luminaire 36W 1200mm 840 |  
Direct/Indirect UGR<19

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 240874                              |
| EAN                          | 4058075521889                       |
| Code Fabricant               | 4058075521889                       |
| Marque                       | Ledvance                            |
| Nom du fabricant             | PANEL D/I 1200 ZBVR 36W/4000K UGR19 |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                               |
| Gamme                        | PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR19    |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Connexion sans fil                | Wifi                           |
| Lighting Control                  | Wifi                           |
| Puissance (W)                     | 36W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, Wi-Fi                     |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Lampe Incluse                   | Oui                                     |
| Flux Lumineux (Lumen)           | 4000lm                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)     | 111                                     |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK03 - 0.35 Joule                       |
| Facteur de puissance            | >0.90                                   |
| Référence Article               | Panneau LED                             |

## Informations de l'appareil

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Montage              | Lustre                     |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1200     |
| Largeur (mm)              | 300      |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir LampesDirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

