



## Caractéristiques Ledvance Éclairage public LED Eco Area 150W 19500lm - 840 Blanc Froid | IP66



[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 240871                              |
| EAN                          | 4058075557956                       |
| Code Fabricant               | 4058075557956                       |
| Marque                       | Ledvance                            |
| Nom du fabricant             | ECOAREASPD 150W 840 IP66 GY 2X1 EUE |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                               |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 150W                           |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 19500lm                        |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 150x85                         |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.90                |
| Référence Article    | Eclairage public LED |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                         | Entrée Latérale                                                 |
| Connexion du Luminaire          | Câble, 3 pôles                                                  |
| Couverture Optique              | Polycarbonate (PC)                                              |
| Distribution Lumineuse          | Asymétrique                                                     |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de Fonctionnement   | -30 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire            | Gris                                                            |
| Matériaux                       | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier              | Gris                                                            |
| Gamme                           | Eco                                                             |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 653 |
| Largeur (mm)  | 274 |
| Hauteur (mm)  | 91  |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir LampesDirect?

Type de capteur Pas de détecteur

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**