



**Caractéristiques Philips Spot LED Sur Rail Greenspace Evo Mini Noir 22.2W 2000lm 29D - 930 Blanc Chaud | Meilleur Rendu Des Couleurs - Interact Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 251291                         |
| EAN                          | 8720169590199                  |
| Code Fabricant               | 8720169590199                  |
| Marque                       | Philips                        |
| Nom du fabricant             | ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482 |
| Lampesdirect Garantie Totale | 3 ans                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                         |

## Informations techniques

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                   |
| Puissance (W)                     | 22.2W                                         |
| Tension (V)                       | 220-240                                       |
| Dimmable                          | Oui dimmable grâce à l'application "Interact" |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud                               |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                              |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs          |
| Couleur Claire                    | Blanc                                         |
| Options de couleur                | Couleur unique                                |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2000lm                                        |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 98                                            |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Angle de Diffusion (degrés) | 29                         |
| Facteur de puissance        | >0.90                      |
| Référence Article           | Spot LED sur Rail          |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                         | Rails                                   |
| Connexion du Luminaire          | Autre                                   |
| Température de Fonctionnement   | 0 to +25                                |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Matériaux                       | PC (Polycarbonate)                      |
| Couleur du Luminaire            | Noir                                    |
| Couleur du boîtier              | Noir                                    |
| Couverture Optique              | Claire                                  |
| Gamme                           | GreenSpace Evo Mini                     |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Largeur (mm)  | 224 |
| Hauteur (mm)  | 216 |
| Diamètre (mm) | 65  |

## Informations du capteur Pourquoi choisir LampesDirect?

|                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur                                                                                                          | Pas de détecteur                                                                                                            |
|  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |